

Buckeye®

# RiPSAW®

floor stripper  
desbarnizante de pisos



Contiene LIQUESCENT®  
patentado




## La diferencia de RipSaw

¡RipSaw es el desbarnizante de acción rápida de Buckeye! RipSaw disuelve la acumulación de acabado de su piso y hace que la tarea intensiva de desbarnizar sea más fácil y más manejable. Ayuda a hacer el trabajo más rápido al reducir el tiempo de permanencia requerido, mientras que sigue eliminando el acabado y el sellador en una sola aplicación.

¡RipSaw también cuenta con un exclusivo Indicador de dilución automático (ADI®) integrado! Cuando se diluye a aproximadamente 1:4, la solución desbarnizante se volverá turbia. Esto le permite conseguir la proporción de dilución deseada sin "sobreutilizar" su desbarnizante para pisos.

RipSaw está diseñado para ser utilizado en todas las superficies de piso duro. El suave aroma de RipSaw hace que su uso sea agradable. No se han agregado aromas artificiales.

Presentaciones disponibles



## CARACTERÍSTICAS

- De acción rápida
- Poco olor
- Poca espuma
- Compensa la falta de enjuagar
- Funciona en agua caliente o fría
- Licua el acabado muy pulido y el sellador
- Contiene tecnología Liquescent® para mejorar el rendimiento y la seguridad
- Sin butilo (2-butoxi-etanol o etilenglicol éter monobutílico N.º de CAS 111-76-2)
- Sin aroma adicional
- Resiste a la obstrucción de las almohadillas

DESBARNIZANTE  
PARA PISOS

Buckeye®

**RIPSAW®**  
floor stripper  
desbarnizante de pisos

## MODO DE EMPLEO

(Para usar en agua caliente o fría)

Para eliminar acabados de pisos y selladores:

Use 32 oz. líq. por galón de agua fría (250 ml/L), (1:4).

1. Moje el piso. Deje reposar de 10 a 25 minutos en el piso dependiendo del número de capas necesarias para su eliminación.
2. Limpie con la lavadora automática de pisos.
3. Recoja la solución.
4. Enjuague el piso con agua fría, por lo menos dos veces.
5. Cuando el piso esté seco, aplique el acabado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Total de activos	34.4 ± 0.2
Concentrado pH	12.6 ± 0.3
pH (1:4)	12.3 ± 0.2
Peso/galón	8.83 lb
Punto de ignición	Ninguno hasta la ebullición
Color	Transparente
Aroma	Suave/Sin aroma agregado
Estabilidad en agua dura	Transparente
Propiedades de enjuague	Excelente
Estabilidad de congelación-descongelación	No le afecta la congelación
Propiedades espumantes	Baja

Producto fabricado bajo una o más de las siguientes patentes: 5,080,822; 5,080,831; 5,158,710; 5,419,848; 5,585,341; 5,849,682.

Patentes canadienses 2,056,425; 2,080,352; 2,057,027.

Para obtener más información sobre RipSaw, escanee este código.



BUCKEYE INTERNATIONAL, INC.

2700 WAGNER PLACE • MARYLAND HEIGHTS • MO 63043 • USA • 800.321.2583

[www.buckeyeinternational.com](http://www.buckeyeinternational.com)

2237 SPANISH (1/20)